# Información del producto
## Protector de manos invisible

PI 24/09/17/2026

### Descripción
Aplicado antes de empezar a trabajar o después de cada lavado de manos, las protege de suciedad persistente. Tiene una consistencia pastosa, es transpirable y evita que la suciedad se deposite en los poros de la piel. Los suaves ingredientes cuidan y protegen la piel, como se ha demostrado en numerosos ensayos dermatológicos.




### Propiedades
- resistente al ensuciamiento
- probado dermatológicamente
- protege y cuida la piel
- neutro para la piel

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color / Aspecto | according to specification |
| Temperatura de almacenaje óptima | > +10 - < +30 °C |
| consistencia | pastelike |
| Densidad a 20 °C | nicht bestimmt g/cm³ |
| Solubilidad en agua | not mixable |
| Valor pH | nicht bestimmt |
| conservabilidad | At least: 1 year if unopened |
| Base | skin-tolerant treatment preparations |
| Punto de combustión | 160 °C |
| Forma | liquid |
| Olor | characteristic |
| Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado | 30 meses |

### Campos de aplicación
De uso universal para proteger de suciedad, alquitrán, betún, pinturas, productos de limpieza agresivos, aceites, grasas, disolventes, alcohol, etc.

### Aplicación
Repartir de forma uniforme sobre las manos limpias y secas, prestando especial atención a las delicadas yemas de los dedos Repetir la aplicación en función de la frecuencia con que se laven las manos, a más tardar al cabo de cuatro horas.
**Para obtener información sobre los cuidados adecuados, consulte nuestro plan de protección de la piel (n° de art. 50713).**

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 650 ml Lata de plástico | 3334<br>DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com