

Fluorescerendel lekzoeker K

Beschrijving

In water oplosbare lekvloeistof voor een snelle en nauwkeurige lokalisatie van het binnendringen van water en windgeruis. In het gebruiksklare mengsel zeer goede kruip en zeer fluorescerend, zodat na slechts enkele minuten door te verlichten met een indicatielamp (UV-staaflamp) de waterintrede en -uittrede precies gelokaliseerd kan worden. Als gevolg hiervan kunnen nabewerkingen of reclamaties na ongevalsreparaties of bij het installeren van glazen- of schuifdaken vermeden worden.

Eigenschappen

- fluorescerend
- gebruiksvriendelijk
- zeer hoog kruipvermogen
- multifunctioneel toepasbaar
- afwasbaar

Technische gegevens

Basis	fluorescent dye
Kleur / uiterlijk	yellow-brown, fluorizing, clear to cloudy
Geur	characteristic
Oplosbaarheid in water	mixable
Vorm	liquid
Mengverhouding	1:10 bis 1:500
Dichtheid bij 20 °C	1,17 g/ml
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	36 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor het lokaliseren van het binnendringen van water na reparaties aan glazen- of schuifdaken, bij ongevalsreparaties en voor een snelle en nauwkeurige lokalisatie van windgeruis. Ook voor het lokaliseren van defecte of lekkende koelcircuits bij conventionele radiatorbeschermingsmiddelen (uitzondering "Low Conductivity" koelvloeistoffen).

Gebruik

Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk van het toepassingsgebied in het koelcircuit vullen of verdunnen met minimaal 0,5 l water en met de pompspuitfles (art.nr. 3316) over een groot oppervlak op de vermoede plaats spuiten. Na enkele minuten kan de waterintrede of -uittrede door verlichting met een indicatielamp gelokaliseerd worden. Kan vervolgens worden verwijderd met schoon water.

Verpakking



Verpakking

50 ml Bus kunststof 3339
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.