

Auspuffreparaturpaste

Beschreibung

Zur einfachen, kostengünstigen und schnellen Reparatur an Auspuffanlagen. Ist äußerst hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- hohe Gasdichtigkeit
- hervorragende Hitzebeständigkeit
- keine Demontage- und Schweißarbeiten nötig
- enthält keine brennbaren Lösungsmittel
- kostengünstige Reparatur

Technische Daten

Form	pastös, fest
pH-Wert	~ 10
Geruch	geruchlos
Dichte	~ 1,92 g/cm ³
Basis	Anorganische Stoffe
Temperaturbeständigkeit	ca. 700 °C
Farbe/Aussehen	dunkelgrau
Löslichkeit	unlöslich
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Zur Beseitigung und Abdichtung von kleinen Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Anwendung

Die zu behandelnden Teile von Schmutz und Rost säubern. Motor kurz laufen lassen, bis die Auspuffanlage erwärmt ist. Reparaturstelle und Auspuffreparaturpaste befeuchten und in die beschädigten Stellen drücken. Angefeuchtete Paste glätten. Die Aushärtung erfolgt über Strahlungswärme der Auspuffanlage oder bei im Leerlauf betriebenen Motor.

Erhältliche Gebinde

200 g Tube Kunststoff	2898
	DA-EN-FI-NO-SV
200 g Tube Kunststoff	3340
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

