Πληροφορία προϊόντος

PI 29/09/16/2026

Πάστα τοποθέτησης εξατμίσεων



Περιγραφή

Για εύκολη, γρήγορη και αεροστεγή συναρμολόγηση συνδέσεων σωλήνων και φλαντζωτών συνδέσεων σε συστήματα εξάτμισης. Η πάστα είναι μόνιμα ανθεκτική στη θερμότητα και επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση χωρίς να προκαλούνται ζημιές.

Ιδιότητες

- εύκολη χρήση
- μεγάλη αδιαπερατότητα σε αέρια
- εύκολη εφαρμογή χωρίς αφαίρεση
- εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	sodium waterglass
Μορφή	pastelike
Πυκνότητα	~ 1,71 g/cm³
αντοχή σε θερμοκρασία	~ 700 °C
ικανότητα αποθήκευσης	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Χρώμα / όψη	grey
Οσμή	odourless

Πεδίο χρήσης

Για αεριοστεγή τοποθέτηση συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων, τελικών εξάτμισης, βιδωτών και κουμπωτών συνδέσεων και ζουάν.

Εφαρμογή

Τα μέρη της εξάτμισης που πρόκειται να ενωθούν πρέπει να μην έχουν σκουριά, γράσα και σκόνη. Επιστρώστε άφθονη αλοιφή και ενώστε τα μέρη το ένα μέσα στο άλλο, μαλακώστε ενδεχομένως την αλοιφή με νερό. Η στερεοποίηση πραγματοποιείται από τη θερμότητα των καυσαερίων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 g σωληνάριο πλαστικό	3342 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com