Information produit

PI 29/09/16/2026

Pâte de montage pour échappement



Description

Développée pour permettre un montage simple, rapide et étanche aux gaz de connexions par tubes à enficher et brides sur des lignes d'échappement. La pâte résiste durablement à la chaleur et permet un démontage sans destruction.

Propriétés

- maniement simple
- étanchéité au gaz élevée
- utilisation simple sans démontage
- excellente résistance aux températures élevées

Données techniques

Base	sodium waterglass
Forme	pastelike
Densité	~ 1,71 g/cm³
Résistance à la température	~ 700 °C
Stockage	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Couleur/aspect	grey
Odeur	odourless

Champs d´application

Pour le montage étanche aux gaz des circuits d'échappement, des orifices du tuyau d'échappement arrière, des fixations par vissage et insertion et des joints d'échappe.

Utilisation

Les pièces de l'échappement à assembler doivent être exemptes de rouille, de graisse et de poussière. Apposer généreusement la pâte et pousser les unes dans les autres les pièces à assembler ; le cas échéant, assouplir la pâte avec de l'eau. Le durcissement s'effectue par la chaleur des gaz d'échappement.

Conditionnements disponibles

150 g Boîte métallique	2835 DA-EN-FI-NO-SV
150 g Tube plastique	3342 DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com