Informazioni sul prodotto
Pasta per impianti di scarico

PI 29/09/16/2026



Descrizione
Exhaust Installation Paste è una pasta sviluppata per il montaggio facile, veloce e a prova di gas degli attacchi e dei giunti a flangia degli impianti di scarico. Exhaust Installation Paste è priva di amianto, non è inquinante, termoresistente in modo stabile e permette lo smontaggio evitando che i componenti si rompano.

Caratteristiche
- facile utilizzo
- alta impermeabilità ai gas
- facile applicazione senza smontaggi
- eccellente resistenza al calore

Dati Tecnici

Base	sodium waterglass
Forma	pastelike
Densità	~ 1,71 g/cm³
Stabilità termica	~ 700 °C
Conservabilità	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Colore/aspetto	grey
Odore	odourless

Settori di utilizzo
Per l'assemblaggio impermeabile al gas degli impianti di scarico, degli orifizi dei tubi di aspirazione, dei collegamenti a vite e a presa e degli anelli con bordo irregolare.

Utilizzo
Per il montaggio di impianti di scarico a prova di gas e per lo smontaggio senza rottura dei componenti.

Contenuto delle confezione

150 g Barattolo lamiera	2835 DA-EN-FI-NO-SV
150 g Tubetto di plastica	3342 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com