Produktinformatie

PI 29/09/16/2026

Montagepasta voor uitlaten



Beschrijving

Voor eenvoudige, snelle en gasdichte montage van steek- en flensverbindingen van pijpen bij uitlaatsystemen. De pasta is duurzaam hittebestendig en maakt demontage mogelijk zonder zaken stuk te hoeven maken.

Eigenschappen

- gebruiksvriendelijk
- hoge gasdichtheid
- eenvoudig in het gebruik zonder demontage
- uitstekende hittebestendigheid

Technische gegevens

Basis	sodium waterglass
Vorm	pastelike
Dichtheid	~ 1,71 g/cm³
Temperatuurbestendigheid	~ 700 °C
houdbaarheid	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Kleur / uiterlijk	grey
Geur	odourless

Toepassings-Gebieden

Voor de gasdichte montage van uitlaten, uitlaatafschermingen, schroef-, steekverbindingen en vlamringen.

Gebruik

De te verbinden uitlaatdelen moeten roest-, vet- en stofvrij zijn. De pasta dik aanbrengen en de te verbinden delen in elkaar schuiven, pasta evt. soepeler maken met water. Uitharden gebeurt via uitlaatgaswarmte.

Verpakking

150 g Bus blik	2835 DA-EN-FI-NO-SV
150 g Tube kunststof	3342 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com