Informações sobre o produto

PI 29/09/16/2026

Pasta para montagem de escapes



Descrição

Desenvolvida para a montagem fácil, rápida e à prova de gás de uniões de tubo encaixáveis e de juntas da flange em sistemas de escape. A massa é resistente ao calor por longo tempo e permite uma desmontagem sem danos.

Características

- aplicação fácil
- elevada impermeabilidade aos gases
- aplicação fácil sem necessidade de desmontagem
- excelente resistência ao calor

Dados técnicos

Base	sodium waterglass
Forma	pastelike
Densidade	~ 1,71 g/cm³
Resistência à temperatura	~ 700 °C
Estabilidade na armazenagem	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Côr / aspecto	grey
Odor	odourless

Campos de utilização

Para a montagem dos sistemas de escape impermeáveis ao gás, orifícios do tubo de escape, junções aparafusadas e bujões e anéis de chama.

Utilização

As partes do escape a unir têm de estar sem ferrugem, desengorduradas e sem pó. Aplicar a pasta abundantemente e impelir as partes a unir umas nas outras, caso for necessário amaciar a pasta com água. O endurecimento ocorre através do calor do sistema de escape.

Embalagens disponíveis

150 g Lata chapa	2835 DA-EN-FI-NO-SV
150 g Tubo plástico	3342 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com