Информация к продукту
Auspuffmontagepaste

PI 29/09/16/2026



Описание
Для простого, быстрого и герметичного монтажа трубных и фланцевых штекерных соединений на выхлопных системах. Паста обладает длительной жаропрочностью и позволяет осуществлять неразрушающий демонтаж.

Свойства
- лёгок в работе
- высокая герметичность
- простое применение без демонтажа
- отличная устойчивость к жаре

Технические данные

База	sodium waterglass
Форма	pastelike
Плотность	~ 1,71 г/см³
Устойчивость к температуре	~ 700 °C
Пригодность к хранению	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Цвет / внешний вид	grey
Запах	odourless

Сфера применения
Для герметичного монтажа выхлопных систем, наконечников выпускной трубы, резьбовых и штекерных соединений и уплотнительных колец.

Применение
Соединяемые детали выхлопной системы должны быть без ржавчины, без смазки и пыли. Нанести пасту густым слоем и вставить соединяемые детали друг в друга, при необходимости сделать пасту пластичнее с помощью воды. Отверждение происходит под действием тепла выхлопных газов.

Имеющиеся упаковки

150 г пластиковый тюбик	3342 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com