Πληροφορία προϊόντος
Γάζα επισκευής εξατμίσεων

PI 22/09/16/2026



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Περιγραφή
Για γρήγορες και οικονομικές επισκευές σε συστήματα εξάτμισης. Ανθεκτικό στη θερμότητα, σφραγίζει αεροστεγώς μικρές οπές και ρωγμές σε συστήματα εξάτμισης.

Ιδιότητες
- χωρίς διαλύτες
- εύκολη χρήση
- μεγάλη αδιαπερατότητα σε αέρια
- εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- οικονομική επισκευή
- στεγνώνει με τη θερμότητα των καυσαερίων
- μεγάλη αντοχή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία NLGI	n.a.
Πυκνότητα	~ 1,92 g/cm³
βάση	inorganic materials
αντοχή σε θερμοκρασία	ca. 700 °C
Χρώμα / όψη	colourless
Μορφή	pastelike, solid
Οσμή	odourless
ικανότητα αποθήκευσης	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
αντοχή σε θερμοκρασία στεγνό	~ 700 °C

Πεδίο χρήσης
Για την αντιμετώπιση και τη στεγανοποίηση οπών και ρωγμών σε εξατμίσεις.

Εφαρμογή
Απομακρύνετε τους ρύπους και την αποκολλημένη σκουριά. Βρέξτε ελαφρά τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου με τη ζημιά. Εφαρμόστε κόλλα εξατμίσεων LIQUI MOLY και τυλίξτε σφιχτά με γάζα υαλονημάτων ή τοποθετήστε την κομμένη γάζα υαλονημάτων στο σημείο που έχει υποστεί ζημιά. Στη συνέχεια εφαρμόστε ξανά κόλλα εξατμίσεων LIQUI MOLY, αφήστε τη να στεγνώσει και εάν χρειάζεται επαναλάβετε τη διαδικασία. Η στερεοποίηση πραγματοποιείται από τη θερμότητα των καυσαερίων. Υπόδειξη: Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και ενδεχομένως γυαλιά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 m δοχείο μεταλλικό	3344
	DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com