Information produit

PI 22/09/16/2026

Bandage prêt à l'emploi pour échappement



Description

Pour une réparation rapide et économique des systèmes d'échappement. Résiste à la chaleur et rend étanche aux gaz les petits trous et les fissures dans les systèmes d'échappement.

Propriétés

- sans solvants
- maniement simple
- étanchéité au gaz élevée
- excellente résistance aux températures élevées
- réparation à bas prix
- durcit sous l'effet de la chaleur d'échappement
- rigidité élevée

Données techniques

Classe NLGI	n.a.
Densité	~ 1,92 g/cm³
Base	inorganic materials
Résistance à la température	ca. 700 °C
Couleur/aspect	colourless
Forme	pastelike, solid
Odeur	odourless
Stockage	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Résistance à la température sec	~ 700 °C

Champs d´application

Pour éliminer et colmater de trous et fissures dans les lignes d'échappement.

Utilisation

Nettoyer minutieusement les pièces à traiter de la saleté et de rouille. Secouer avant l'ouverture. Ensuite, envelopper les pièces endommagées avec le bandage par recouvrement en utilisant le liant excédentaire comme renfort sur le bandage de réparation d'échappement appliqué. Assurer provisoirement le bandage de réparation d'échappement avec du fil de fer jusqu'à ce que la chaleur de l'échappement l'ait durci.

Conditionnements disponibles

1 m Boîte métallique	3344
	DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com