Informazioni sul prodotto

PI 22/09/16/2026

Fascetta per impianti di scarico



Descrizione

Per rendere più veloce e conveniente la riparazione degli impianti di scarico. È termoresistente e sigilla piccoli fori e crepe negli impianti di scarico senza lasciar passare il gas.

Caratteristiche

- non contiene solventi
- facile utilizzo
- alta impermeabilità ai gas
- eccellente resistenza al calore
- riparazione economica
- indurisce con il calore dei gas di scarico
- alta resistenza

Dati Tecnici

Classe NLGI	n.a.
Densità	~ 1,92 g/cm³
Base	inorganic materials
Stabilità termica	ca. 700 °C
Colore/aspetto	colourless
Forma	pastelike, solid
Odore	odourless
Conservabilità	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Stabilità termica asciutta	~ 700 °C

Settori di utilizzo

Per la rimozione e la chiusura a tenuta di fori e lacerazioni negli impianti di scarico.

Utilizzo

Per la rimozione e la chiusura a tenuta di fori e lacerazioni negli impianti di scarico.

Contenuto delle confezione

1 m Barattolo lamiera	3344 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com