Produktinformatie

PI 22/09/16/2026

Herstellingsbandage voor uitlaten



Beschrijving

Voor een snelle en voordelige reparatie van uitlaatsystemen. Is hittebestendig en dicht kleine gaatjes en scheurtjes in uitlaatsystemen gasdicht af.

Eigenschappen

- vrij van oplosmiddelen
- gebruiksvriendelijk
- hoge gasdichtheid
- uitstekende hittebestendigheid
- voordelige reparaties
- hardt uit bij warmte van uitlaatgas
- hoge treksterkte

Technische gegevens

NLGI-klasse	n.a.
Dichtheid	~ 1,92 g/cm³
Basis	inorganic materials
Temperatuurbestendigheid	ca. 700 °C
Kleur / uiterlijk	colourless
Vorm	pastelike, solid
Geur	odourless
houdbaarheid	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Temperatuurbestendigheid droog	~ 700 °C

Toepassings-Gebieden

Om gaten en scheuren in uitlaatsystemen te verhelpen en af te dichten.

Gebruik

De te behandelen delen reinigen van vuil en roest. Voor het openen schudden. Vervolgens het verband overlappend rond de beschadigde delen wikkelen, overtollig verband ter versteviging over het gebruikte uitlaatverband heen wikkelen. Herstellingsbandage voor uitlaten voor korte tijd met draad vastzetten totdat het door de uitlaatwarmte is uitgehard.

Verpakking

1 m Bus blik	3344
	DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com