Informações sobre o produto

PI 22/09/16/2026

Fita de reparação do sistema de escape



Descrição

Para a reparação rápida e económica de sistemas de escape. É resistente ao calor e veda pequenos orifícios e fissuras em sistemas de escape à prova de gás.

Características

- isento de solventes
- aplicação fácil
- elevada impermeabilidade aos gases
- excelente resistência ao calor
- reparação económica
- endurece através do calor dos gases de escape
- elevada solidez

Dados técnicos

Classe NLGI	n.a.
Densidade	~ 1,92 g/cm³
Base	inorganic materials
Resistência à temperatura	ca. 700 °C
Côr / aspecto	colourless
Forma	pastelike, solid
Odor	odourless
Estabilidade na armazenagem	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Resistência à temperatura em seco	~ 700 °C

Campos de utilização

Para a eliminação e vedação de orifícios e fissuras em sistemas de escape.

Utilização

Eliminar a ferrugem superficial e a sujidade. Humedecer a zona danificada. Aplicar o kit para sistemas de escapes LIQUI MOLY e envolver com a banda de seda de vidro com força ou aplicar um pedaço da banda no local danificado. Voltar a aplicar o kit para sistemas de escapes LIQUI MOLY, deixar endurecer e, caso necessário, repetir o processo. O endurecimento ocorre através do calor do sistema de escape. Nota: Usar luvas e óculos de protecção, se necessário.

Embalagens disponíveis

1 m Lata chapa	3344
	DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com