Информация к продукту
Auspuff-Bandage

PI 22/10/01/2026

Описание
Для быстрого и экономичного ремонта выхлопных систем. Отличается термостойкостью и обеспечивает герметизацию небольших отверстий и трещин в выхлопных системах.



Свойства
- не содержит растворителей
- лёгок в работе
- высокая герметичность
- отличная устойчивость к жаре
- дешёвый ремонт
- затвердевает за счёт тепла выхлопных газов
- высокая твёрдость

Технические данные

Класс NLGI	n.a.
Плотность	~ 1,92 г/см³
База	inorganic materials
Устойчивость к температуре	ca. 700 °C
Цвет / внешний вид	colourless
Форма	pastelike, solid
Запах	odourless
Пригодность к хранению	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Устойчивость к температуре в сухом виде	~ 700 °C

Сфера применения
Для устранения и герметизации отверстий и трещин в выхлопной системе.

Применение

Очистите обрабатываемые детали от грязи и ржавчины. Прежде чем вскрывать, потрясите. Затем обмотайте пластырь вокруг поврежденного места с нахлестом, излишки связующего средства следует перенести для усиления на используемый пластырь для выхлопной трубы. Временно закрепите пластырь для ремонта выхлопной трубы с помощью проволоки, пока он не затвердеет благодаря теплу выходящих газов.

УКАЗАНИЕ: При работе надевайте защитные перчатки и при необходимости очки. Поездите несколько километров на умеренной скорости, затвердевание происходит благодаря теплу выходящих газов.

Имеющиеся упаковки

1 м жестяной баллончик	3344 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com