Information produit

PI 39/10/01/2026

Nettoyant pour les mains, souple



Description

Pâte nettoyante pour les mains particulièrement douce et neutre pour la peau, qui contient des substances protectrices. Élimine aussi les saletés tenaces, comme les huiles, les graisses, la poussière de frein, le goudron, le bitume, la peinture, etc. Contient exclusivement des abrasifs qui ne bouchent pas les orifices d'évacuation ni les conduites. Ne contient ni solvants, ni silicones, a un pH neutre. Garantit que le film protecteur acide de la peau reste intact. A fait l'objet d'essais dermatologiques.

Propriétés

- utilisation multifonctionnelle
- testé dermatologiquement
- odeur agréable
- protège et soigne la peau
- neutre pour la peau
- nettoie efficacement, en profondeur et en douceur
- une petite quantité suffit
- effet surgraissant

Données techniques

Valeur pH	4,7 - 5,5 (20°C)
Viscosité	ca. 10 - 35 Pas
Couleur/aspect	beige
Moussage à 24 °C	gut
Odeur	Orange
Forme	Paste
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d´application

Pour le nettoyage des mains sales.

Commentaire

Tolérance cutanée

Le nettoyant possède un pH neutre et a subi de nombreux tests dermatologiques. Fait exclusivement de matières premières de très grande qualité. Le système complexe de tensides à effet de synergie nettoie la peau en douceur tandis que les matières grasses de grande qualité d'origine naturelle assurent une excellente relipidation de la peau.

Prescriptions légales

Le nettoyant est soumis à la loi allemande sur les denrées alimentaires et de première nécessité (LMBG), au règlement européen relatif aux produits cosmétiques ainsi qu'aux directives CEE relatives aux produits cosmétiques. Il n'est par conséquent pas soumis à la loi sur les produits chimiques ni au règlement sur les matières dangereuses. Une fiche de données de sécurité CE n'est donc pas nécessaire.

Données écologiques

Le nettoyant n'est pas soumis à la loi allemande sur les produits de lavage et de nettoyage (WRMG). Il respecte malgré tout les exigences de biodégradabilité des bases lavantes requises par cette loi.

Stockage

Conformément au règlement relatif aux produits cosmétiques, le nettoyant peut être entreposé pendant au moins 24 mois à température ambiante dans le conditionnement d'origine fermé.

Remarques supplémentaires sur la protection de la peau

Aujourd'hui, une personne sur trois souffre d'allergies. Les affections cutanées occupent le haut du tableau des maladies professionnelles et peuvent entraîner une incapacité de travail. La forte exposition aux polluants présents sur le lieu de travail requiert des mesures de protection particulières. En particulier pendant la saison froide, la teneur en lipides et en humidité de la peau est très importante en raison de la faible humidité de l'air. Par ailleurs, la peau produit moins de sébum en hiver. Les conditions météorologiques rendent très rapidement les mains sèches et gercées, et celles-ci peuvent se recouvrir d'une pellicule blanche. Durant cette période, la peau nécessite des soins particuliers pour être protégée. Notre Plan pour la protection de la peau (réf. 6243) vous renseigne sur les soins appropriés.

Utilisation

Utilisable avec notre distributeur pour flacon souple (réf. 3336).
En fonction du système (quantité de dosage du distributeur), la quantité dosée d'env. 3 g ou 1 ml est suffisante. Bien frotter le nettoyant dans les mains sèches jusqu'à ce que la saleté se dissolve. Ensuite, ajouter un peu d'eau et laver soigneusement. Pour terminer, bien rincer et sécher les mains.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Information produit

PI 39/10/01/2026

Nettoyant pour les mains, souple

Conditionnements disponibles

2 l Flacon souple	3345 DE

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com