Πληροφορία προϊόντος

PI 44/04/2025

Γράσο φορτηγών μακράς διαρκείας KP2K-30 LS



Περιγραφή

Πολύ υψηλών επιδόσεων γράσο ρουλεμάν που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις ακραίες απαιτήσεις σε επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα δομικών έργων καθώς και μηχανήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκομία. Περιέχει μεγάλης αποτελεσματικότητας πρόσθετα αντιδιαβρωτικής και αντιοξειδωτικής προστασίας καθώς και πρόσθετα EP, που διασφαλίζουν τέλεια λιπαντική ικανότητα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και υψηλές πιέσεις. Λόγω του εξαιρετικά ανθεκτικού στην πρόσφυση λιπαντικού στρώματος είναι δυνατή η παράταση των προθεσμιών επαναλίπανσης.

Ιδιότητες

- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- γενικής χρήσης
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- μεγάλο εύρος θερμοκρασιών χρήσης.
- χωρίς αέρα
- ομοιογενές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	KP2K-30 DIN 51502
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 bis +130
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
είδος σαπωνοποίησης	Lithiumseife
διείσδυση με τριβή	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
σημείο στάξης	>185 °C DIN ISO 2176
Χρώμα / όψη	naturfarben
διαχωρισμός λαδιού μετά από 18 ώρες στους 40°C	1,8 % DIN 51817
διαχωρισμός λαδιού μετά από 7 ημέρες στους 40°C	5,9 % DIN 51817
πίεση ροής στους -35°C	<1400 mbar DIN 51805
βαθμός διάβρωσης Emcor	0/1 DIN 51802
διάβρωση χαλκού μετά από 24 ώρες στους 100°C	1 b DIN 51811
συμπεριφορά σε νερό	3-90 DIN 51807 Teil 1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

δοκιμή τεσσάρων σφαιρών δύναμη προ της συγκόλλησης/δύναμη συγκόλλησης	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
δοκιμή τεσσάρων σφαιρών φθορά/διάμετρος εσοχών	0,66 mm DIN 51350 Teil 5
λάδι βάσης	Mineralöl
Ιξώδες στους 40 °C	150,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Σημείο ανάφλεξης	240 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-24 °C DIN ISO 3016
εμφάνιση / σύσταση	naturfarben, homogen

Πεδίο χρήσης

Για τη λίπανση ρουλεμάν και ρουλεμάν ολίσθησης υψηλής καταπόνησης, σε δυσμενείς συνθήκες και υψηλά φορτία πίεσης καθώς και σε συνθήκες με αυξημένη σκόνη και υγρασία σε επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα έργων καθώς και μηχανήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκομία.

Υπόδειξη

Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Εφαρμογή

Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα όπως λιπαντικά, βρωμιά και υγρασία πριν από τη χρήση. Ο γρασαδόρος του συστήματος Lube Shuttle (αρ. είδους 3514) και ο γρασαδόρος μπαταρίας 20V ιόντων λιθίου με σωλήνα υψηλής πίεσης (αρ. είδους 29373) είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 g βιδωτό σωληνάριο	3348 D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com