

**Vrachtauto-Long Life vet KP2K-30****Eigenschappen**

- hoog drukopnamevermogen
- multifunctioneel toepasbaar
- oxidatiestabiel
- uitstekende hechting
- goede corrosiebescherming
- wrijving- en slijtageverminderend
- breed temperatuuro toepassingsbereik
- luchtvrij
- homogeen



**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

**Technische gegevens**

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Type verzeping                             | Lithiumseife                             |
| Beknopte aanduiding                        | KP2K-30<br>DIN 51502                     |
| NLGI-klasse                                | 2<br>DIN 51818                           |
| Walkpenetratie                             | 265-295 1/10 mm<br>DIN ISO 2137          |
| Olieafscheiding na 7 dagen bij 40 °C       | 5,9 %<br>DIN 51817                       |
| Druppelpunt                                | >185 °C<br>DIN ISO 2176                  |
| Olieafscheiding na 18 uur bij 40 °C        | 1,8 %<br>DIN 51817                       |
| Stroomdruk bij -35°C                       | <1400 mbar<br>DIN 51805                  |
| Emcor-corrosiegraad                        | 0/1<br>DIN 51802                         |
| Kopercorrosie na 24 uur bij 100 °C         | 1 b<br>DIN 51811                         |
| Gedrag bij water                           | 3-90<br>DIN 51807 Teil 1                 |
| VKA prod.-/laskracht                       | 2200/2400 N<br>DIN 51350 Teil 4          |
| VKA slijtage/diameter bolsegment basisolie | 0,66 mm<br>DIN 51350 Teil 5              |
| Viscositeit bij 40 °C                      | 150 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Vlampunt                                   | 240 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Pourpoint                                  | -24 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Uiterlijk / kwaliteit                      | naturfarben,<br>homogen                  |

**Verpakking**

400 g Lube-Shuttle 3348  
D-GB-I-E-P