

Περιγραφή

Υγρό ανίχνευσης διαρροών για τον εντοπισμό μη στεγανών σημείων σε αέρια και πεπιεσμένο αέρα. Εντοπίζει διαρροές σε δοχεία, σωληνώσεις, εύκαμπτους σωλήνες, βιδωτές συνδέσεις, ραφές συγκόλλησης, φλαντζωτές συνδέσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων. Χάρη στην αποτελεσματική δημιουργία φυσαλίδων, απαιτείται μικρή ποσότητα προϊόντος. Ελεγχμένο και εγκεκριμένο για χρήση με υδρογόνο.



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- πολύ αποδοτικό
- δυνατότητα ανάμιξης με νερό
- σχηματίζει φυσαλίδες αέρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	special aqueous active ingredient solution
Χρώμα / όψη	aqueous, low-viscosity liquid
Μορφή	aerosol
περιεκτικότητα σε ορυκτέλαιο	0 %
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για την ανίχνευση διαρροών εύφλεκτων αερίων της 1ης οικογένειας (Φωταέριο), της 2ης οικογένειας (Φυσικό αέριο) και της 3ης οικογένειας (Υγραέριο), για επεξηγήσεις βλέπε EN437, εντός του εύρους θερμοκρασιών από 0 °C έως 50 °C. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλα αέρια. Εάν έχετε αμφιβολίες, πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές.

Εφαρμογή

Πρεσάρτε προηγουμένως τα συστήματα χωρίς πίεση με αέριο. Ανακινήστε καλά το δοχείο. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν στην περιοχή που πρόκειται να ελεγχθεί από απόσταση 30-50 cm (ελέγξτε όλα τα σημεία σύνδεσης αν είναι δυνατόν). Παρατηρήστε για κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν σχηματιστούν φυσαλίδες, υπάρχει διαρροή. Όσο μικρότερες οι φυσαλίδες, τόσο μικρότερη η διαρροή. Προσοχή: Ξεπλένετε πάντα με νερό μετά τη χρήση σε χαλκό και PVC!

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 1809
AR-DE-EL-FR-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές