

Détecteur de fuites

Description

Liquide de détection des fuites permettant d'identifier les zones non étanches dans les systèmes à gaz et à air comprimé. Permet de trouver les fuites dans les réservoirs, la tuyauterie, les tuyaux flexibles, les raccords vissés, les lignes de soudure, les joints à brides et les armatures. La capacité élevée de formation de bulles d'air garantit une application économique. Testé et homologué pour l'hydrogène.

Propriétés

- très bon rendement
- miscible avec l'eau
- forme des bulles d'air

Données techniques

Base	special aqueous active ingredient solution
Couleur/aspect	aqueous, low-viscosity liquid
Forme	aerosol
Teneur en huile minérale	0 %
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d'application

Pour détecter les fuites de gaz combustibles de la 1ère catégorie (gaz de ville), 2e catégorie (gaz naturel) et 3e catégorie (gaz liquide), explications voir EN437, dans une plage de température de 0 °C à 50 °C. Peut aussi s'utiliser pour d'autres gaz. Dans le doute, effectuer des essais préliminaires.

Utilisation

Pressuriser préalablement les systèmes sans pression avec un gaz. Bien agiter la boîte. Appliquer ensuite à une distance de 30 à 50 cm sur la zone à contrôler (vérifier si possible toutes les zones de liaison). Observer pendant quelque temps. Si de petites bulles se forment, il y a une fuite. Plus les bulles sont petites, plus la fuite l'est. Attention : Après l'utilisation sur du cuivre et du PVC, impérativement rincer à l'eau !

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	1809
	AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Bombe aérosol	2836
	DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Bombe aérosol	3350
	DE-EN-ES-IT-PT



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.