

Spray per il rilevamento di perdite

Descrizione

Liquido per individuare perdite di gas e aria su punti non ermetici. Individua perdite in serbatoi, tubazioni e tubi flessibili, collegamenti a vite, cordoni di saldatura, collegamenti a flangia e valvole. Grazie alla buona formazione di bollicine di aria garantisce un'applicazione a basso consumo. Testato e omologato per l'uso con idrogeno.



Caratteristiche

- alta resa
- miscelabile con acqua
- forma bollicine di aria

attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici

Base	special aqueous active ingredient solution
Colore/aspetto	aqueous, low-viscosity liquid
Forma	aerosol
Contenuto di olio minerale	0 %
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 mesi

Settori di utilizzo

Per individuare perdite di gas combustibili della 1a famiglia (gas di città), 2a famiglia (gas naturale) e 3a famiglia (gas liquido), per le spiegazioni vedi EN437, nel campo di temperatura da 0 °C a 50 °C. Anche per altri gas. In caso di dubbi eseguire prove preliminari.

Utilizzo

Pressurizzare prima con gas i sistemi senza pressione. Agitare bene la bomboletta. Quindi, applicare da 30-50 cm sul punto da controllare (se possibile controllare tutti i punti di collegamento). Osservare per un po'. La formazione di bollicine indica la presenza di una perdita. Quanto più piccole le bollicine, tanto più piccola la perdita. Attenzione: dopo l'uso su rame e PVC sciacquare sempre con acqua!

Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol	1809
	AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Bomboletta aerosol	2836
	DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Bomboletta aerosol	3350
	DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su