

Lekdetectie-spray/Lekzoeker

Beschrijving

Lekdetectievloeistof voor het opsporen van lekken bij gas en perslucht. Detecteert lekken in containers, leidingen, slangen, schroefverbindingen, lasnaden, flensverbindingen en armaturen. Zorgt dankzij een goede schuimvorming voor een zuinig gebruik. Getest en goedgekeurd voor gebruik met waterstof.

Eigenschappen

- zeer productief
- vermengbaar met water
- vormt luchtballen

Technische gegevens

Basis	special aqueous active ingredient solution
Kleur / uiterlijk	aqueous, low-viscosity liquid
Vorm	aerosol
minerale oliegehalte	0 %
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor de detectie van lekken van brandbare gassen van de 1. familie (stadsgas), 2. familie (aardgas) en 3. familie (vloeibaar gas), zie EN437 voor uitleg, binnen het temperatuurbereik van 0 °C tot 50 °C. Kan ook voor andere gassen worden gebruikt. In geval van twijfel moeten voorafgaande tests worden uitgevoerd.

Gebruik

Drukloze systemen vooraf onder druk zetten met een gas. Schud de bus goed. Breng vervolgens 30-50 cm aan op het te testen gebied (controleer indien mogelijk alle verbindingpunten). Enige tijd observeren. Als er luchtballen worden gevormd, is er een lekkage. Hoe kleiner de belletjes, hoe kleiner het lek. Let op: Na gebruik op koper en PVC pertinent afspoelen met water!

Verpakking

400 ml Spuitbus	1809
	AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Spuitbus	2836
	DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Spuitbus	3350
	DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

