

Informações sobre o produto

Spray para detecção de fugas

PI 34/09/16/2026



Descrição

Líquido para a detecção de fugas para encontrar fugas de gás e ar comprimido. Localiza fugas em depósitos, tubos, mangueiras, aparafusamentos, costuras de soldagem, uniões de flange e torneiras. Graças à boa formação de bolhas de ar garante uma aplicação económica. Testado e homologado para hidrogénio.

Características

- muito rentável
- miscível com água
- forma bolhas de ar



A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos

Base	special aqueous active ingredient solution
Côr / aspecto	aqueous, low-viscosity liquid
Forma	aerosol
Percentagem de óleo mineral	0 %
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

Para comprovativo de fugas de gases inflamáveis da 1ª família (gás de cidade), 2ª família (gás natural) e 3ª família (gás liquefeito); Explicações ver EN437; dentro de um intervalo de temperaturas entre 0 °C até 50 °C. Também se pode utilizar com outros gases. Em caso de dúvida, devem-se levar a cabo testes prévios.

Utilização

Pressurizar previamente os sistemas não pressurizados com um gás. Agitar bem a embalagem. Em seguida, aplicar sobre o ponto que deseja testar a uma distância de 30-50 cm (se possível, testar todos os pontos de união). Observar durante algum tempo. Se se formarem bolhas, é porque há uma fuga. Quanto mais pequenas forem as bolhas, mais pequena é a fuga. Atenção: Depois de utilizar em cobre e PVC é fundamental lavar com água!

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	1809
	AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Lata Aerossol	2836
	DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Lata Aerossol	3350
	DE-EN-ES-IT-PT