Информация к продукту
Leck-Such-Spray

PI 33/09/15/2026

Описание
Жидкость-течеуказатель, несодержащая ПФАС, для поиска негерметичных мест в газовых и пневматических системах. Обнаруживает негерметичные места на емкостях, трубопроводах, шлангах, резьбовых соединениях, сварных швах, фланцевых соединениях и арматуре. Растворимая в воде, биоразлагаемая проверочная жидкость расфасована с экологичным газом-вытеснителем. Обеспечивает экономичное и надежное применение благодаря хорошему образованию пузырьков.



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Свойства
- высокопроизводительно
- пригодно к смешиванию с водой
- образует воздушные пузырьки

Технические данные

База	special aqueous active ingredient solution
Цвет / внешний вид	aqueous, low-viscosity liquid
Форма	aerosol
Содержание минерального масла	0 %
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц

Сфера применения
Для обнаружения утечек горючих газов 1-го семейства (городской газ), 2-го семейства (природный газ) и 3-го семейства (сжиженный газ), пояснения см. в EN437, в диапазоне температур от 0 °C до 50 °C. Может использоваться и для других газов. В случае сомнений провести предварительные испытания.

Применение
Заранее подать в системы газ под давлением. Тщательно взболтать баллон. Затем нанести на проверяемое место с расстояния 30-50 см (по возможности проверить все места соединения). Наблюдать некоторое время. Если образуются пузырьки, значит, есть утечка. Чем меньше пузырьки, тем меньше утечка. Внимание: После использования на меди и ПВХ обязательно промыть водой!

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	3350 DE-EN-ES-IT-PT

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com