

Ανιχνευτής διαρροών κινητήρα - Περιοχή εισαγωγής



Περιγραφή

Ο ανιχνευτής διαρροών περιοχής εισαγωγής κινητήρα είναι ένα ειδικό μίγμα για τον γρήγορο και εύκολο εντοπισμό διαρροών στην περιοχή εισαγωγής των βενζινοκινητήρων. Οι διαρροές στην περιοχή εισαγωγής μπορούν να διαπιστωθούν και να εντοπιστούν από την πτώση του αριθμού στροφών κινητήρα και από την αλλαγή της συγκέντρωσης HC και CO στα καυσαέρια.

Ιδιότητες

- καλή συμπεριφορά εκκίνησης
- γρήγορος εντοπισμός
- εύκολη εφαρμογή
- επιτρέπει γρήγορη εργασία
- οικονομικό
- υψηλή θερμοκρασία αυτανάφλεξης
- ελεγμένο σε καταλύτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid, aerosol
Βάση	mixture of solvents
Χρώμα / όψη	colourless
προωθητικό αέριο	CO ₂
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Περιοχή εισαγωγής αέρα σε βενζινοκινητήρες (κινητήρες με καρμπυρατέρ και με ψεκασμό).

Εφαρμογή

Ψεκάζετε συστηματικά με ανιχνευτή διαρροών κινητήρα τα μέρη της περιοχής εισαγωγής αέρα μόνο στο ρελαντί. Από τα μη στεγανά σημεία αναρροφάται η δραστική ουσία και καίγεται μαζί με το μίγμα αέρα-καυσίμου. Εάν μειώνεται ο αριθμός στροφών του κινητήρα, έχει εντοπιστεί το μη στεγανό σημείο. Με συνδεδεμένο τον αναλυτή καυσαερίων αυξάνονται για λίγο οι ρύποι HC και CO σε οχήματα με ή χωρίς καταλύτη, λόγω της πτώσης του αριθμού στροφών κινητήρα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι 3351
D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.