Information produit
Nettoyant pour les mains

PI 39/09/30/2026



Description
Pâte nettoyante pour les mains très douce pour la peau, enrichie en substances relipidantes et protectrices. Élimine aussi les saletés tenaces, comme les huiles, graisses, la poussière de frein, le goudron, le bitume, la peinture, etc. Se composant en grande partie de matières premières renouvelables, ce nettoyant contient exclusivement des abrasifs naturels issus de la farine d'épi de maïs finement moulue qui ne bouche pas les orifices d'évacuation ni les conduites. Sans solvant ni silicone. A fait l'objet d'essais dermatologiques.

Propriétés
- nettoie efficacement, en profondeur et en douceur
- protège et soigne la peau
- une petite quantité suffit
- polyvalent
- sent bon
- testé dermatologiquement

Données techniques

Valeur pH	4,1 - 5,8 (20°C)
Densité à 20 °C	0,80 - 0,95 g/cm³
Viscosité	~ 10 - 30 Pas
Couleur/aspect	beige
Moussage à 24 °C	good
Odeur	Orange
Forme	Paste
Point d'inflammation	>100 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d´application
Pour le nettoyage des mains sales.

Commentaire
Compatibilité avec la peau
A fait l'objet d'essais dermatologiques complets. Fait exclusivement de matières premières de très grande qualité. Le système complexe de tensides à effet de synergie nettoie la peau en douceur tandis que les matières grasses de grande qualité d'origine naturelle assurent une excellente relipidation de la peau.

Prescriptions légales.
Le nettoyant est soumis à la loi allemande sur les denrées alimentaires et de première nécessité (LMBG), au règlement européen relatif aux produits cosmétiques ainsi qu'aux directives CE relatives aux produits cosmétiques. Il n'est par conséquent pas soumis à la loi sur les produits chimiques ni au règlement sur les matières dangereuses. Une fiche de données de sécurité CE n'est donc pas nécessaire.

Données écologiques.
Ce produit nettoyant n'est pas soumis à la loi allemande sur les produits de lavage et de nettoyage (WRMG). Il respecte malgré tout les exigences de biodégradabilité des bases lavantes requises par cette loi.

Stockage
Conformément au règlement relatif aux produits cosmétiques, le nettoyant peut être entreposé pendant au moins 24 mois à température ambiante dans le conditionnement d'origine fermé.

Remarques supplémentaires sur la protection de la peau.
Aujourd'hui, une personne sur trois souffre d'allergies. Les maladies de la peau arrivent en tête des maladies du travail et peuvent entraîner une incapacité de travail. La forte exposition aux polluants présents sur le lieu de travail requiert des mesures de protection particulières. En particulier pendant la saison froide, la teneur en lipides et en humidité de la peau est très importante en raison de la faible humidité de l'air. Par ailleurs, la peau produit moins de sébum en hiver. Les conditions météorologiques rendent très rapidement les mains sèches et gercées, et celles-ci peuvent se recouvrir d'une pellicule blanche. Durant cette période, la peau nécessite des soins particuliers pour être protégée.
Pour de plus amples informations sur les soins appropriés, se référer au programme de protection cutanée, réf. 50713.

Utilisation
Applicable avec un distributeur (réf. 3335) et un support mural (réf. 3332) de LIQUI MOLY.

Selon le système (dosage par distributeur), une quantité dosée d'env. 3 g ou 1 ml s'avère suffisante. Bien frotter le nettoyant dans les mains sèches jusqu'à ce que la saleté se dissolve. Ensuite, ajouter un peu d'eau et laver soigneusement. Pour terminer, bien rincer et sécher les mains.

Conditionnements disponibles

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Information produit

PI 39/09/30/2026

Nettoyant pour les mains

Conditionnements disponibles

3 l Seau plastique	3365
	DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com