Πληροφορία προϊόντος

PI 23/08/18/2026

Pro-Line Γράσο μπεκ και μπουζί



Περιγραφή

Ημισυνθετικό ειδικό γράσο χωρίς μέταλλα για λίπανση μπεκ, μπουζί και προθερμαντήρων πριν από την τοποθέτηση στον κινητήρα. Αποτρέπει την εισχώρηση υγρασία αποτρέποντας έτσι τη διάβρωση του μπεκ και του προθερμαντήρα. Χάρη στο ειδικό γράσο διευκολύνεται σαφώς η αφαίρεση.

Ιδιότητες

- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει το κόλλημα και την ψυχρή συγκόλληση
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- υπό όρους ανθεκτικό σε οργανικά οξέα και βάσεις
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	weiß/white
Πυκνότητα στους 20 °C	1,09 g/cm³
Μορφή	paste
πυκνωτικό	inorganic thickeners and light solid lubricants
σημείο στάξης	no one
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 to 1400 °C
Βάση	synthetic oil, mineral oil
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	100 mm²/s

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση επιφανειών ολίσθησης υψηλής καταπόνησης κάθε είδους. Για αποκόλληση εξαρτημάτων με θερμική καταπόνηση όπως μπεκ, μπουζί και προθερμαντήρες, πείρους και μπουλόνια.

Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή του ειδικού γράσου, πρέπει τα εξαρτήματα να είναι καθαρά καθώς και χωρίς υπολείμματα, ρύπους και υγρασία. Επαλείψτε με πινέλο, βούρτσα ή πανί που δεν αφήνει χνούδι στις καθαρισμένες επιφάνειες. Ανάλογα με τη χρήση και την εφαρμογή, εφαρμόστε αντίστοιχη ποσότητα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 g σωληνάριο πλαστικό	3381 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com