

Pro-Line Grasso per iniettori e candele d'accensione

Descrizione

Grasso speciale parzialmente sintetico e privo di metalli per lubrificare iniettori, candele d'accensione e candelette ad incandescenza prima di montarle nel motore. Previene infiltrazioni d'umidità e impedisce la corrosione sugli iniettori e sulle candelette ad incandescenza. Grazie al grasso speciale lo smontaggio è notevolmente più facile.

Caratteristiche

- impedisce il grippaggio e la saldatura a freddo
- eccellente resistenza all'acqua fredda e calda
- eccellente protezione dalla corrosione
- massimo assorbimento di pressione
- neutro nei confronti dei materiali di guarnizioni in commercio
- non tossico
- relativamente stabile alle basi ed agli acidi organici

Dati Tecnici

Colore/aspetto	weiß/white
Densità a 20 °C	1,09 g/cm ³
Forma	paste
Addensante	inorganic thickeners and light solid lubricants
Punto di sgocciolamento	no one
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to 1400 °C
Base	synthetic oil, mineral oil
Viscosità olio base 40 °C	100 mm ² /s

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione di superfici scorrevoli di ogni tipo fortemente sollecitate. Per la separazione di componenti sottoposti a forti sollecitazioni termiche come iniettori, candele d'accensione e candelette ad incandescenza, spine e perni.

Utilizzo

Prima del trattamento con il grasso speciale è necessario pulire le parti eliminando i residui, lo sporco e l'umidità. Applicare sulla superficie pulita mediante pennello, spazzola o panno che non lascia peluria. Applicare la quantità necessaria a seconda dell'impiego.

Contenuto delle confezioni

Contenuto delle confezioni

20 g Tubetto di plastica 3381
D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

