Informações sobre o produto

PI 23/08/18/2026

Pro-Line Dissolvente para injectores e velas de incandescência



Descrição

Lubrificante especial parcialmente sintético e isento de metal para a aplicação em injectores e velas de incandescência e de ignição antes da sua montagem no motor. Impede que a humidade se entranhe, evitando assim a corrosão do injector e da vela de incandescência. Graças ao lubrificante especial, a desmontagem é muito mais fácil.

Características

- capacidade máxima de protecção sob pressão
- excelente protecção contra a corrosão
- impede a gripagem e fusão a frio
- compatível com materiais de vedação comuns
- resistente a ácidos orgânicos e soluções alcalinas
- excelentes capacidades de resistência à água quente e fria

Dados técnicos

Côr / aspecto	weiß/white
Densidade a 20°C	1,09 g/cm³
Forma	paste
Espessante	inorganic thickeners and light solid lubricants
Ponto de gota	no one
Margem de temperaturas de utilização	-40 to 1400 °C
Base	synthetic oil, mineral oil
Viscosidade do óleo base 40°C	100 mm²/s

Campos de utilização

Para a lubrificação de superfícies de deslize de todo o tipo submetidas a elevadas cargas. Para a separação de componentes submetidos a altas temperaturas, como injectores, velas de incandescência e de ignição, pinos e pernos.

Utilização

Antes da aplicação da massa lubrificante especial, deve limpar as peças, eliminando resíduos, sujidade e humidade. Aplicar sobre as superfícies limpas com um pincel, uma escova ou um pano que não deixe resíduos de fibras. Aplicar a quantidade correspondente ao tipo de utilização e aplicação.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

20 g Tubo plástico	3381
	DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com