Информация к продукту

PI 23/08/18/2026

Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett



Описание

Полусинтетическая, не содержащая металлов специальная консистентная смазка для инжекторов, свечей накала и зажигания перед их вворачиванием в двигатель. Предотвращает проникновение влаги и тем самым коррозию инжектора и свечи накала. Благодаря специальной консистентной смазке заметно облегчается демонтаж.

Свойства

- высочайший приём давления
- отличная антикоррозионная защита
- предотвращает пригорание и холодную приварку
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- условно устойчиво к органическим кислотам и щёлочам
- отлично устойчива к холодной и горячей воде

Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß/white
Плотность при 20°C	1,09 г/см³
Форма	paste
Загуститель	inorganic thickeners and light solid lubricants
Точка каплепадения	no one
Диапазон температур	-40 to 1400 °C
База	synthetic oil, mineral oil
Вязкость базового масла 40 °C	100 мм²/с

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных поверхностей скольжения любого типа. Для разделения деталей, находящихся под температурной нагрузкой, типа инжекторов, свечей накала и зажигания, штифтов и болтов.

Применение

Перед обработкой поверхности специальной консистентной смазкой необходимо очистить и удалить с нее налет, грязь и влагу. Нанести на очищенные поверхности с помощью кисти, щетки или салфетки, не оставляющей волокон. В зависимости от области применения нанести соответствующее количество.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

20 г пластиковый тюбик	3381 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com