Produktinformation

PI 22/09/22/2026

Bremsen- und Teilereiniger AIII



Beschreibung

Spezielle Lösungsmittelkombination zum einfachen, sicheren Reinigen und Entfetten von Konstruktionsteilen. Verfügt durch die geringe Oberflächenspannung über sehr gutes Eindringvermögen und löst selbst an verborgenen Stellen mühelos Öl, Fett, Harz sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Hinterlässt nach dem Verdunsten der Lösungsmittel eine rückstands- und fettfreie Oberfläche.

Eigenschaften

- universell einsetzbar
- hoher Wirkstoffanteil
- optimales Eindringvermögen
- geringe Oberflächenspannung
- löst harz- und teerartige Rückstände
- hinterlässt keine Rückstände
- beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen

Technische Daten

Treibgas	CO2
Form	flüssig, aerosol
Farbe/Aussehen	farblos
Basis	Lösungsmittelgemisch, azetonfrei
Geruch	Lösungsmittel

Einsatzgebiet

Bietet als Universalreiniger zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in Werkstatt, Industrie, Landwirtschaft, Hobby etc.

Bremsen:
Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen.

Kupplung:
Kupplungsbeläge, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsteile allgemein.

Getriebe:
Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen, Zahnräder.

Montage und Reparatur:
Vergaser, Benzinpumpe, Motorteile, elektrische Anlagen wie Regler, Lichtmaschine und Anlasser. Entfernt auch Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

Anwendung

Verschmutzte Teile einsprühen und ablaufen lassen.

Teile ggf. mit Druckluft trockenblasen.

Produkt kann Lacke und Kunststoffteile angreifen. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Hinweis: Der Reiniger verdunstet durch den Flammpunkt über 60 °C deutlich langsamer. Größere Produktmengen auf der Oberfläche der zu reinigenden Teile vor dem Trocknen entfernen.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Aerosol	3389 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com