Información del producto

PI 22/09/22/2026

Limpiador de piezas y frenos AIII



Descripción

Combinación especial de disolventes para la limpieza sencilla y segura y el desengrasado de piezas de construcción. Gracias a su reducida tensión superficial, tiene una excelente capacidad de penetración, por lo que disuelve sin esfuerzo los residuos de aceite, grasa, resina, alquitrán y suciedad incluso en puntos de difícil acceso. Una vez evaporados los disolventes, queda una superficie sin residuos ni grasa.

Propiedades

- de aplicación universal
- alto porcentaje de aditivos
- capacidad de penetración óptima
- poca tensión superficial
- desprende los residuos de resina y alquitrán
- no deja residuos
- elimina suciedades provocadas por aceites y grasas

Datos técnicos

Gas combustible	CO2
Forma	liquid, aerosol
Color / Aspecto	colourless
Base	Mixture of solvents, no acetone
Olor	solvent

Campos de aplicación

Como limpiador universal, ofrece múltiples opciones de aplicación en el taller, la industria, la agricultura, hobbies, etc.

Frenos:
Frenos de tambor y de disco, guarniciones, pastillas de freno, cilindros, muelles, zapatas.

Embrague:
Guarniciones de embrague, platos de presión del embrague y piezas del embrague en general.

Transmisión:
Cajas de cambio automáticas, portadores planetarios, bomba de aceite, cintas de freno, embragues, ruedas dentadas.

Montaje y reparación:
Carburador, bomba de gasolina, piezas del motor, sistemas eléctricos como reguladores, dinamos y estárteres. También elimina manchas de aceite y grasa de recubrimientos de suelos, tejidos y revestimientos.

Aplicación

Rociar las piezas sucias y dejar escurrir. Dado el caso, soplar con aire comprimido las piezas para secarlas.

El producto puede ser agresivo para pinturas y piezas de plástico. Antes de la aplicación, comprobar la compatibilidad de materiales aplicando en un lugar no visible.

Nota: El limpiador se evapora con mucha más lentitud gracias al punto de inflamabilidad de 60 °C. Antes de secar, eliminar la cantidad más gruesa del producto de la superficie de las piezas que se deban limpiar.

Envases disponibles

500 ml Lata de aerosol	3389 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com