Informazioni sul prodotto

PI 22/09/22/2026

Detergente per freni e componenti AIII



Descrizione

Speciale combinazione di solventi per la pulizia e lo sgrassaggio facili e sicuri dei componenti costruttivi. Grazie alla tensione superficiale limitata, presenta ottime caratteristiche di penetrazione e consente quindi di rimuovere senza fatica i residui di olio, grasso, resina e catrame e altre impurità anche in punti nascosti. Dopo l'evaporazione dei solventi, lascia una superficie priva di residui e sgrassata.

Caratteristiche

- impiego universale
- alto tenore di sostanza attiva
- ottimale effetto penetrante
- bassa tensione superficiale
- scioglie i residui di resina e catrame
- non lascia residui
- elimina lo sporco contenente olio e grasso

Dati Tecnici

Gas propellente	CO2
Forma	liquid, aerosol
Colore/aspetto	colourless
Base	Mixture of solvents, no acetone
Odore	solvent

Settori di utilizzo

Offre come detergente universale numerose possibilità di applicazione in officina, nell'industria, nell'agricoltura, nell'hobbystica, ecc.

Freni:
freni a tamburo e a disco, guarnizioni, pastiglie freno, cilindri, molle, ganasce.

Frizione:
guarnizioni per innesti a frizione, spingidisco della frizione e componenti della frizione in generale.

Cambio:
cambi automatici, portasatelliti, pompa dell'olio, cinghie dei freni, giunti, ingranaggi.

Montaggio e riparazione:
carburatore, pompa a benzina, parti motore, impianti elettrici come regolatore, alternatore e motorino di avviamento. Rimuove anche le macchie di olio e grasso da pavimenti, tessuti e rivestimenti.

Utilizzo

Spruzzare sui componenti sporchi e lasciare sgocciolare. Asciugare eventualmente i componenti soffiando con aria compressa.

Il prodotto può aggredire le vernici e i componenti in plastica. Prima dell'uso verificare in un punto nascosto la compatibilità con i materiali.

Avvertenza: Il detergente evapora in modo decisamente più lento a causa del punto di infiammabilità superiore a 60 °C. Rimuovere quantità di prodotto maggiori dalla superficie dei componenti da pulire prima di asciugare.

Contenuto delle confezione

500 ml Bomboletta aerosol	3389
	DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com