Информация к продукту

PI 22/09/22/2026

Bremsen- und Teilereiniger AIII



Описание

Специальная комбинация растворителей для легкой, безопасной очистки и обезжиривания конструкционных деталей. Благодаря низкому поверхностному напряжению обладает очень высокой проникающей способностью и без труда удаляет остатки масла, консистентной смазки, смолы и битума и загрязнения даже в скрытых полостях. После испарения растворителей остается полностью очищенная и обезжиренная поверхность.

Свойства

- универсально применимо
- высокое содержание действующего вещества
- оптимальная проникающая способность
- низкое напряжение поверхности
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- не оставляет остатков
- уничтожает масленые и жировые загрязнения

Технические данные

Пропеллент	CO2
Форма	liquid, aerosol
Цвет / внешний вид	colourless
База	Mixture of solvents, no acetone
Запах	solvent

Сфера применения

Как универсальный очиститель, предлагает многочисленные возможности применения в мастерской, промышленности, сельском хозяйстве, хобби и т.д.

Тормоза:
барабанные и дисковые тормоза, накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины, колодки.

Сцепление:
Накладки сцепления, нажимной диск сцепления и детали сцепления общего назначения.

Коробка передач:
Устройство автоматического переключения, водило планетарной передачи, масляный насос, обшивки тормозной ленты, муфты, шестерни.

Монтаж и ремонт:
Карбюратор, бензонасос, детали двигателя, электрооборудование, такое как регулятор, генератор и стартер. Удаляет также пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля и облицовки.

Применение

Распылить на загрязненные детали и дать стечь. При необходимости продуть детали насухо сжатым воздухом.

Продукт может оказывать агрессивное действие на лакокрасочные покрытия и пластмассовые детали. Перед применением проверить совместимость в незаметном месте.

Указание: Очиститель испаряется заметно медленнее из-за температуры вспышки выше 60 °C. В случае значительного количества средства на поверхности очищаемых деталей удалить его перед сушкой.

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля	3389 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com