

Información del producto

LM 40 Spray multifuncional

PI 39/06/20/2023

**LIQUI
MOLY**

Descripción

Combinación de agentes activos que protege contra la corrosión, disuelve el óxido y repele el agua con un magnífico efecto lubricante. Mejora la conductividad eléctrica en los contactos y elimina la suciedad, y los restos persistentes de aceite y grasa. Mantiene las piezas móviles operables en todas las áreas. Olor agradable gracias al aroma de coco.



Propiedades

- capacidad de fluencia óptima
- desoxidante
- buena resistencia al agua
- lubrica y cuida
- buena protección anticorrosiva
- mejora la conductibilidad eléctrica
- desprende la suciedad
- reduce la fricción y el desgaste
- exento de silicona
- mantiene las piezas móviles operables
- neutro frente a plásticos, pinturas, metales y maderas
- de aplicación universal

Envases disponibles

50 ml Lata de aerosol	3394
	D-GB
200 ml Lata de aerosol	2815
	GB-DK-FIN-N-S
200 ml Lata de aerosol	3390
	D-GB-I-E-P
200 ml Lata de aerosol	8946
	D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Lata de aerosol	2816
	GB-DK-FIN-N-S
400 ml Lata de aerosol	3391
	D-GB-I-E-P

Datos técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	brown
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,9 g/cm ³
Viscosidad a 40 °C	< 7 mm ² /s
Punto de combustión	62 °C
Solubilidad en agua	soluble
Margen de temperaturas de uso	- 40 to + 140 °C
Rendimiento	sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación

Un único producto con muchas aplicaciones en el hogar, para sus hobbies, para el taller, el automóvil y la industria. Para bisagras, rodillos, cerraduras, tornillos, interruptores, manivelas, cables Bowden, antenas del automóvil y mucho más.

Aplicación

Rociar el punto que se debe tratar y dejar actuar. También pulveriza invertido (no se aplica a la lata de 50 ml, n.º art. 3394).

Envases disponibles