Produktinformation
LM 40 Multifunktionsspray

PI 47/11/12/2026



Beschreibung
Korrosionsschützende, rostlösende und wasserverdrängende Wirkstoffkombination mit hervorragender Schmierwirkung. Verbessert die elektrische Leitfähigkeit an Kontakten und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Hält bewegliche Teile in allen Bereichen gangbar. Riecht angenehm nach Kokos.

Eigenschaften
- gute Wasserbeständigkeit
- reibungs- und verschleißmindernd
- guter Korrosionsschutz
- universell einsetzbar
- optimales Kriechvermögen
- silikonfrei
- hält bewegliche Teile gangbar
- neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz
- rostlösend
- schmiert und pflegt
- verbessert die elektrische Leitfähigkeit
- schmutzlösend
- hohe Belastbarkeit

Technische Daten

Form	flüssig
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe
Farbe/Aussehen	braun
Geruch	Kokos
Dichte bei 20 °C	0,8 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	< 7 mm²/s
Temperatureinsatz-bereich	- 40 bis + 140 °C
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank 140-180 m²/l

Einsatzgebiet
Das Multitalent für Haus, Hobby, Werkstatt, Kfz und Industrie. Für Scharniere, Rollen, Schlösser, Schrauben, Schalter, Griffe, Bowdenzüge, Autoantennen und vieles mehr.

Anwendung
Zu behandelnde Stelle einsprühen und einwirken lassen. Sprüht auch kopfüber.

Erhältliche Gebinde

50 ml Dose Aerosol	3394 DE
200 ml Dose Aerosol	2815 DA-FI-NO-SV

Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol	3390 DE-EN-IT
200 ml Dose Aerosol	8946 AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Dose Aerosol	2816 DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Dose Aerosol	3391 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com