

Información del producto

LM 40 Spray multifuncional

PI 45/10/01/2026



Descripción

Combinación de agentes activos que protege contra la corrosión, disuelve el óxido y repele el agua con un magnífico efecto lubricante. Mejora la conductividad eléctrica en los contactos y elimina la suciedad, y los restos persistentes de aceite y grasa. Mantiene las piezas móviles operables en todas las áreas. Olor agradable gracias al aroma de coco.



Propiedades

- buena resistencia al agua
- reduce la fricción y el desgaste
- buena protección anticorrosiva
- de aplicación universal
- capacidad de fluencia óptima
- exento de silicona
- mantiene las piezas móviles operables
- neutro frente a plásticos, pinturas, metales y maderas
- desoxidante
- lubrica y cuida
- mejora la conductibilidad eléctrica
- desprende la suciedad
- alto rendimiento

Datos técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	brown
Olor	coco
Densidad a 20 °C	0,8 g/cm ³
Viscosidad a 40 °C	< 7 mm ² /s
Margen de temperaturas de uso	- 40 to + 140 °C
Rendimiento	sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Campos de aplicación

Un único producto con muchas aplicaciones en el hogar, para sus hobbies, para el taller, el automóvil y la industria. Para bisagras, rodillos, cerraduras, tornillos, interruptores, manivelas, cables Bowden, antenas del automóvil y mucho más.

Aplicación

Rociar sobre el punto que se desee tratar y dejar actuar. También rocía boca abajo.

Envases disponibles

50 ml Lata de aerosol	3394
	DE

Envases disponibles

200 ml Lata de aerosol	2815
	DA-FI-NO-SV
200 ml Lata de aerosol	3390
	DE-EN-IT
200 ml Lata de aerosol	8946
	AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Lata de aerosol	2816
	DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Lata de aerosol	3391
	DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.