

Descrizione

Combinazione di sostanze attive anticorrosione, sbloccanti e idrorepellenti con eccellente azione lubrificante. Migliora la conducibilità elettrica dei contatti e rimuove lo sporco e i residui ostinati di olio e grasso. Mantiene scorrevoli le parti mobili di qualsiasi natura. Odore piacevole grazie alle fragranze alla noce di cocco.

Caratteristiche

- ottimale potere di penetrazione
- scioglie la ruggine
- buone caratteristiche idrorepellenti
- lubrifica e conserva
- buona protezione dalla corrosione
- migliora la conducibilità elettrica
- scioglie lo sporco
- riduce l'attrito e l'usura
- non contiene silicone
- mantiene scorrevoli le parti mobili
- neutro nei confronti di materie plastiche, vernici, metalli e legno
- impiego universale

Dati Tecnici

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Colore/aspetto	brown
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,84 g/cm ³
Viscosità a 40 °C	< 7 mm ² /s
Punto di infiammabilità	62 °C
Solubilità in acqua	soluble
Campo di temperatura di utilizzo	- 40 to + 140 °C
Resa	sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Settori di utilizzo

Il talento tuttofare per la casa, l'hobby, l'officina, gli autoveicoli e l'industria. Per cerniere, rulli, serrature, viti, interruttori, maniglie, tiranti Bowden, antenne di automobili e molto altro.

Utilizzo

Spruzzare sul punto da trattare e lasciare agire.

Contenuto delle confezioni

5 l Tanica plastica	3395
	D



Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.