# Informazioni sul prodotto
## Pasta ceramica (Spray)

PI 20/06/10/2025




### Descrizione
Pasta ad alte prestazioni parzialmente sintetica senza metalli per condizioni di impiego durissime. Uso universale, a base di olio base parzialmente sintetico in combinazione con additivi ottenuti da tecnologie all'avanguardia e lubrificanti solidi modernissimi del settore della ceramica high-tech.

### Caratteristiche
- massimo assorbimento di pressione
- impedisce il rumore dei freni
- impedisce il grippaggio e la saldatura a freddo
- impedisce lo slittamento inverso
- neutro nei confronti dei materiali di guarnizioni in commercio
- relativamente stabile alle basi ed agli acidi organici
- eccellente resistenza all'acqua fredda, calda ed agli spruzzi

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Colore/aspetto | white |
| Base | synthetic oil, mineral oil |
| Addensante | anorganische Dickungsmittel und helle Festschmierstoffe |
| Punto di sgocciolamento | keiner |
| Campo di temperatura di utilizzo | as a separating paste -40 to 1400 °C |
| Penetrazione a riposo | ~ 340 |
| Viscosità olio base 40 °C | ~ 100 mm²/s |
| Test SQS/forza di saldatura | 3800/4000 N DIN 51 350,4 |
| Coefficienti di attrito, filettatura | 0,1 DIN 946 |
| Test press-fit (assenza di slittamento inverso) | 0,08 LFW-4 |
| Coefficiente di attrito SRV (cilindro / piastra; 450 N, 1.000 µm, 50 Hz, 2 h) | 0,10 - 0,13 µm Reibungszahl |
| Forma | Paste |
| Odore | characteristic |

### Settori di utilizzo
Per la lubrificazione di superfici radenti di ogni tipo. Ideale a basse velocità e/o per movimenti oscillanti. Anche per giunti a vite, a innesto e a baionetta in acciaio e metalli non ferrosi.

Separazione di componenti sottoposti ad alte temperature, ad es. in motori a combustione, turbine e impianti frenanti di autocarri.

Protezione dalla corrosione di viti, perni, bulloni, flange, aste filettate e accoppiamenti in raffinerie, acciaierie e cementifici, costruzioni navali e macchine agricole.

### Utilizzo
Le parti da trattare devono essere pulite e prive di residui di sporcizia e umidità. A seconda del campo d'impiego e dell'applicazione, spruzzare la quantità corrispondente sulla superficie pulita. Il prodotto riceve le caratteristiche tecniche dopo l'evaporazione del solvente.

### Contenuto delle confezione

| | |
|---|---|
| 400 ml Bomboletta aerosol | 3419 DE-EN-ES-IT-PT |

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com