Información del producto

PI 22/08/14/2026

Pistola engrasadora para el sistema Lube Shuttle®



Descripción

Pistola manual con palanca (manejo a dos manos) para cartuchos del sistema LubeShuttle®, ejecución de alta calidad con depósito de grasa galvanizado, asa ergonómica y 300 mm de tubo flexible reforzado de seguridad RH-30C: (refuerzos de malla de acero, presión de estallido 1.650 bar, 13 mm de diámetro) con boquilla presora hidráulica de 4 mordazas. Presión de trabajo por encima de 400 bar, presión máxima hasta aprox. 800 bar, comprobado por TÜV, DLG, BLT.

Campos de aplicación

Para aplicar grasas en los cartuchos del sistema Lube Shuttle®.

Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón	3514 DE

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com