Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90



Beschreibung

Vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Korrosionsschutz und Hochdruckeigenschaften für tiefe und hohe Temperaturen. Mehrzweckgetriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, hauptsächlich in Schaltgetrieben. Beseitigt bei niedrigen Temperaturen Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe. Gewährleistet aufgrund der vollsynthetischen Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie hervorragenden Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen im Sommer und Winter. Auch für arktisches Klima geeignet.

Spezifikationen / Freigaben

API GL4+

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08A • MIL-L 2105

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	94,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	15,5 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Viskositätsindex	175 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3535 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	8616 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	8618 DE-EN

Erhältliche Gebinde

1 l lose Ware	9205 DE

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de