Πληροφορία προϊόντος
Γράσσο πολλαπλών χρήσεων

PI 39/10/22/2026

Περιγραφή
Γράσο λιθίου για χρήση στη λίπανση ολισθαινόντων και απλών ρουλεμάν σε κανονικές και υψηλές καταπονήσεις. Κατάλληλο σε οχήματα και για γενική λίπανση μηχανών. Εξασφαλίζει λίπανση μεγάλης διάρκειας, καλή στεγανοποίηση, αντοχή σε περιβάλλον υγρό και με αυξημένη σκόνη καθώς και καλή αντλησιμότητα σε κεντρικά συστήματα λίπανσης. Ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό, μειώνει τις τριβές και τις φθορές, με μεγάλη ικανότητα υποδοχής πίεσης, ανθεκτικό στη γήρανση και στη ρευστοποίηση καθώς και αντιδιαβρωτικό. Σήμανση κατά DIN 51502 K2K-20.

Ιδιότητες
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική αντοχή στη διείσδυση
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό
- εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	K2K-20 DIN 51502
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-25 - +120, short term to +130 °C
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
είδος σαπωνοποίησης	lithium soap
διείσδυση με τριβή	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
σημείο στάξης	185 °C DIN ISO 2176
Χρώμα / όψη	natural-colored
διαχωρισμός λαδιού μετά από 18 ώρες στους 40°C	2,2 % DIN 51817
διαχωρισμός λαδιού μετά από 7 ημέρες στους 40°C	5,8 % DIN 51817
πίεση ροής στους -20°C	< 1400 mbar DIN 51805
βαθμός διάβρωσης Emcor	0/0 DIN 51802
διάβρωση χαλκού μετά από 24 ώρες στους 100°C	1 b DIN 51811
συμπεριφορά σε νερό	1-90 DIN 51807 part 1
λάδι βάσης	mineral oil
Ιξώδες στους 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Σημείο ανάφλεξης	240 °C DIN ISO 2592

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-24 °C DIN ISO 3016

Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο ως λιπαντικό γράσο γενικής χρήσης σε αυτοκίνητα, μηχανήματα έργων, γεωργικά μηχανήματα και στη βιομηχανία. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασιών χρήσης και η καλή αντοχή στο νερό εξασφαλίζουν μείωση της ποικιλίας των ειδών.

Εφαρμογή
Όπως κάθε γράσο. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των ρουλεμάν και των μηχανημάτων.

Η LIQUI MOLY συνιστά τον ακόλουθο εξοπλισμό για την εφαρμογή των διαφόρων μεγεθών δοχείων:

400 g πλαστικό φυσίγγιο, γρασαδόρος με μοχλό χειρός για φυσίγγια (αρ. είδους 5310)

πλαστικό δοχείο 25 kg, πνευματικό σύστημα λίπανσης για δοχείο 25 kg (αρ. είδους 7991)

50 kg μεταλλικό δοχείο, πνευματικό σύστημα λίπανσης για δοχείο 50 kg (αρ. είδους 7992)

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 g σωληνάριο πλαστικό	1833 AR-DE-EL-FR-NL
1 kg δοχείο μεταλλικό	1834 AR-DE-EL-FR-NL
5 kg κουβάς πλαστικός	3554 DE-EN
25 kg κουβάς πλαστικός	3555 DE-EN
50 kg Κουβάς μαύρο πιάτο	3556 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com