Πληροφορία προϊόντος
Σπρέι αλυσίδας

PI 26/09/18/2026



Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας θερμοάντοχο, εξαιρετικής αντοχής στην πρόσφυση και στην ολίσθηση λιπαντικό. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, απομένει ένα εξαιρετικής πρόσφυσης, μαλακό φιλμ λιπαντικού. Κατάλληλο και για αλυσίδες με o-ring.

Ιδιότητες
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- ανθεκτικό στην περιδίνηση
- αποτρέπει την επιμήκυνση της αλυσίδας
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο, καυτό νερό και στον ψεκασμό νερού
- εξαιρετική διεισδυτικότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	colourless,clear
Βάση	oil with adhesion improver
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 to +180, short periods up to 200 °C
αντοχή στο νερό στους 90°C	0 DIN 51 807
Μορφή	aerosol, liquid
Οσμή	characteristic
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Πρώτη λίπανση και λίπανση συντήρησης αλυσίδων μετάδοσης κίνησης. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε σκονισμένο, λερωμένο και διαβρωτικό περιβάλλον.Λόγω της εξαιρετικά καλής πρόσφυσης ιδιαίτερα κατάλληλο για υψηλής καταπόνησης αλυσίδες γρήγορης περιστροφής.

Εφαρμογή
Καθαρίστε καλά τις αλυσίδες με διαλυτικό, όπως το καθαριστικό στιγμής. Εφαρμογή με ψεκασμό. Αφού εξατμιστεί γρήγορα το διαλυτικό, το λιπαντικό αποκτά την οριστική σύσταση και ικανότητα πρόσφυσης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι	3581 DE-EN-ES-IT

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	1813 AR-DE-EL-FR-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com