Information produit
Lubrifiant pour chaînes

PI 26/09/18/2026



Description
Lubrifiant compound de grande qualité thermostable, extrêmement actif à l'adhérence et résistant à la force centrifuge. Après évaporation du solvant, il subsiste un film de lubrifiant extrêmement adhérent et souple. Convient aussi pour les chaînes à anneaux toriques.

Propriétés
- réduit les frottements et l'usure
- capacité d'absorption de pression maximale
- excellente adhérence
- excellente protection anticorrosion
- stable à la centrifugation
- réduit l'allongement de la chaîne
- excellente résistance à l'eau froide, chaude et aux projections d'eau
- excellent pouvoir pénétrant

Données techniques

Couleur/aspect	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Plage de température d'utilisation	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Résistance à l'eau à 90 °C	0 DIN 51 807
Forme	aerosol, liquid
Odeur	characteristic
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d´application
Première lubrification et lubrification de maintenance de chaînes de transmission. Convient particulièrement en atmosphères poussièreuses, sales et corrosives. Convient particulièrement en atmosphères poussièreuses, sales et corrosives.

Utilisation
Nettoyer minutieusement les chaînes avec un solvant comme un détergent express. Apposition par vaporisation. Après évaporation rapide du solvant, le lubrifiant obtient sa consistance et son adhérence définitifs.

Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol	2804 DA-EN-FI-NO-SV
200 ml Bombe aérosol	3581 DE-EN-ES-IT
400 ml Bombe aérosol	1813 AR-DE-EL-FR-NL

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	3579 DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com