Informazioni sul prodotto

PI 26/09/18/2026

Spray per catene



Descrizione

Pregiato composto lubrificante termostabile, estremamente aderente, e resistente alla forza centrifuga. A seguito dell'evaporazione del solvente rimane una pellicola lubrificante estremamente aderente e morbida. Idoneo anche per catene O-Ring.

Caratteristiche

- riduce l'attrito e l'usura
- massimo assorbimento di pressione
- eccellente adesività
- eccellente protezione dalla corrosione
- resistente alla centrifuga
- riduce la dilatazione di catene
- eccellente resistenza all'acqua fredda, calda ed agli spruzzi
- eccellente capacità di penetrazione

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Campo di temperatura di utilizzo	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Resistenza all'acqua a 90 °C	0 DIN 51 807
Forma	aerosol, liquid
Odore	characteristic
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Prima lubrificazione e lubrificazione durante la manutenzione di catene della tra-smissione. Particolarmente indicato in atmosfera polverosa, sporca e corrosiva. Grazie all'ottima aderenza indicato particolarmente per le catene sottoposte a ele-vate sollecitazioni, a scorrimento veloce.

Utilizzo

Prima lubrificazione e lubrificazione durante la manutenzione di catene della tra-smissione. Particolarmente indicato in atmosfera polverosa, sporca e corrosiva. Grazie all'ottima aderenza indicato particolarmente per le catene sottoposte a ele-vate sollecitazioni, a scorrimento veloce.

Contenuto delle confezione

200 ml Bomboletta aerosol	2804 DA-EN-FI-NO-SV
200 ml Bomboletta aerosol	3581 DE-EN-ES-IT

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	1813 AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Bomboletta aerosol	3579 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com