Produktinformatie
Kettingspray

PI 26/09/18/2026



Beschrijving
Hoogwaardige, thermostabiele, extreem hechtactieve en slingervaste smeermiddelsamenstelling. Na vervliegen van het oplosmiddel blijft een extreem goed hechtende, zachte smeerfilm over. Ook geschikt voor O-ring-kettingen.

Eigenschappen
- wrijving- en slijtageverminderend
- maximaal drukopnemend vermogen
- voortreffelijke hechting
- uitstekende corrosiebescherming
- bestand tegen centrifugale krachten
- vermindert kettingrek
- uitstekend Koude-, hitte- en spatwaterbestendig
- zeer hoog kruipvermogen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	colourless,clear
Basis	oil with adhesion improver
Gebruikstemperatuurgebied	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Waterbestendigheid bij 90 °C	0 DIN 51 807
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden
Eerste en onderhoudssmering van kracht overbrengende kettingen. Bijzonder geschikt in stoffige, vuile en corrosieve omgeving. Door het extreem goede hechtvermogen uiterst geschikt voor extreem belaste, snel draaiende kettingen

Gebruik
Kettingen zorgvuldig reinigen met oplosmiddelen zoals snelreiniger. Aanbrengen door spuiten. Na snel vervliegen van het oplosmiddel krijgt het smeermiddel zijn definitieve consistentie en hechtvermogen.

Verpakking

200 ml Spuitbus	2804 DA-EN-FI-NO-SV
200 ml Spuitbus	3581 DE-EN-ES-IT
400 ml Spuitbus	1813 AR-DE-EL-FR-NL

Verpakking

400 ml Spuitbus	3579 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com