Информация к продукту
Kettenspray

PI 26/09/18/2026



Описание
Высококачественная, термостабильная, высокоадгезионная комбинированная смазка, устойчивая к воздействию центробежных усилий. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами. Подходит также для цепей с О-образными уплотнительными кольцами.

Свойства
- снижает трение и износ
- высочайший приём давления
- превосходно держится
- отличная защита от коррозии
- устойчиво к центрифугальной нагрузке
- уменьшает растяжку цепи
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- отличная проницаемость

Технические данные

Цвет / внешний вид	colourless,clear
База	oil with adhesion improver
Диапазон температур	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Водоустойчивость при 90°C	0 DIN 51 807
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения
Первичная смазка и смазка для технического обслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльной, загрязненной и коррозионной атмосферы. Благодаря превосходным адгезионным свойствам особенно подходит для цепей с высокими нагрузками и скоростями.

Применение
Тщательно очистить цепи с помощью растворителя, например, быстрого очистителя Schnellreiniger. Нанести методом распыления. После быстрого испарения растворителя смазка приобретает окончательную консистенцию и адгезионную способность.

Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоля	3581 DE-EN-ES-IT
400 мл баллончик аэрозоля	3579 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com