

Hypoidtransmissieolie Plus (GL5) LS SAE 85W-90

Eigenschappen

- reduceert de wrijving en voorkomt teruggliden
- verhoogt het smeereffect

Specificaties en goedkeuringen

API GL5 • MIL-L 2105 D • ZF TE-ML 05C • ZF TE-ML 12C • ZF TE-ML 21C • ZF vrijgavenummer ZF001367

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

DAF • GM B 40 1010 • LIEBHERR • Volvo (assen/sperdifferentieel) • Volvo 97311



Technische gegevens

viscositeitklasse	85W-90 DIN 51512
Dichtheid bij 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	196 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	17,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	96 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Fosforgehalte	> 0,2 % ASTM D 6481-99
Kleurgetal (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	1215 D-GB
60 l Vat blik	3597 D-GB
205 l Vat blik	1216 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.