Produktinformation
Schnellrostlöser

PI 19/11/03/2026



Beschreibung
Extraschnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst.

Eigenschaften
- rostlösend
- hervorragende Salzwasserbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen
- schnelleindringend
- geringer Reibkoeffizient
- schmutzlösend

Technische Daten

Viskosität bei 40 °C	< 7 mm²/s
Flammpunkt	62 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank 140-180 m²/l
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe
Farbe/Aussehen	braun
Dichte bei 20 °C	0,84 g/ml DIN 51757
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +140 °C
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
Die ausgezeichneten Eigenschaften ergeben ein weites Gebiet von Anwendungsmöglichkeiten in Betrieb, Werkstatt, Kraftfahrzeugen und allen Geräten in Haushalt und Hobby.

Anwendung
Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftrag durch Tauchen, Pinseln, Wischen.

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	3611 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com