

Schnellrostlöser

Beschreibung

Extraschnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst.

Eigenschaften

- rostlösend
- hervorragende Salzwasserbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen
- schnelleindringend
- geringer Reibkoeffizient
- schmutzlösend

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Form | flüssig |
| Basis | Ölkombination, Wirkstoffe |
| Farbe/Aussehen | braun |
| Geruch | charakteristisch |
| Dichte bei 20 °C | 0,84 g/cm ³ |
| Viskosität bei 40 °C | < 7 mm ² /s |
| Flammpunkt | 62 °C |
| Löslichkeit in Wasser | löslich |
| Temperatureinsatzbereich | - 40°C bis + 140°C °C |
| Ergiebigkeit | Stahlblech, blank 140-180 m ² /l |
| Basis | Ölkombination, Wirkstoffe |
| Farbe/Aussehen | braun |
| Dichte bei 20 °C | 0,84 g/ml DIN 51757 |
| Temperatureinsatzbereich | -40 bis +140 °C |
| Form | flüssig |
| Geruch | charakteristisch |

Einsatzgebiet

Die ausgezeichneten Eigenschaften ergeben ein weites Gebiet von Anwendungsmöglichkeiten in Betrieb, Werkstatt, Kraftfahrzeugen und allen Geräten in Haushalt und Hobby.

Anwendung

Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftrag durch Tauchen, Pinseln, Wischen.

Erhältliche Gebinde



Erhältliche Gebinde

| | |
|-------------------------|--------------|
| 5 l Kanister Kunststoff | 3611 D-GB |
| 50 l Fass Schwarzblech | 3612 D-GB |

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.